


## HD67E52-5-A1

### EtherCAT Master/Modbus Slave - Konwerter

(Przełącznik EtherCAT wewnętrzny do połączenia wejścia/wyjścia, Typ obudowy: A, Złącza zaciskowe - Modbus na RS485)



Dane techniczne:	
<b>Porty:</b>	1xRS485; 2xEthernet;
<b>Protokół RS485</b>	Podrzędny Modbus RTU
<b>Protokół EtherCAT</b>	EtherCAT Master
<b>Szybkości transmisji danych Modbus</b>	Do 115200 bps
<b>Szybkość transmisji danych EtherCAT</b>	Automatyczne wykrywanie 10/100 Base-T
<b>Złącze Modbus</b>	Blok zaciskowy 3-stykowy 5 mm
<b>Złącze EtherCAT</b>	RJ45
<b>Złącze zasilania</b>	Blok zaciskowy 2-drożny 5 mm
<b>Zasilacz</b>	8..24 V prądu przemiennego; 12..35 V prądu stałego
<b>Temperatura pracy</b>	-40 C /+85 C
<b>Wymiary</b>	120x23x107 (dł. x szer. x wys.)
<b>Waga</b>	około 200 g
<b>Mocowanie mechaniczne</b>	Montaż na szynie DIN
<b>OPROGRAMOWANIE:</b>	SW67E52
<b>KOD ZAMÓWIENIA:</b>	HD67E52-5-A1

